

IBM 4400 Thermo-Etikettendrucker

Das Wichtigste im Überblick

- **Hochleistungs-Thermodruck in erstklassiger Qualität für Medienbreiten von bis zu 171 bzw. 222 mm bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 254 mm/sec**
- **Leichter Zugang zum Rollen-/Druckmedienpfad erlaubt schnelle Umstellungen**
- **Leistungsstarkes Management mehrerer Drucker von einem remote PC mit IBM Printer Management Utility**
- **Kompatibel mit Etiketten-Anwendungen für IBM 6400 Matrix-Zeilendrucker**
- **Unterstützt Code V und IGP-Emulation**
- **Robustes Druckgussgehäuse aus Aluminium für Fertigungsumgebungen**
- **IBM ServicePac optional erhältlich. Ein Wartungspaket mit dreijährigem Vor-Ort-Service, inkl. Gewährleistung**

Supply Chain Management ist in der Geschäftswelt von heute eine Notwendigkeit, und zuverlässiges Output-Management spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der IBM 4400 Thermo-Etikettendrucker bietet leichte Bedienbarkeit, flexible Handhabung von Druckmedien und eine leistungsstarke remote-Überwachung für einen kontinuierlichen Informationsfluss.

Mit einer Druckauflösung bis zu 300 dpi, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 254 mm/sec und einer Medienbreite von bis zu 171 bzw. 222 mm ist die Familie der IBM 4400 Thermo-Etikettendrucker ideal für das Drucken von Barcodes und Grafiken in Fertigungsumgebungen.

Zuverlässigkeit

Die ausgezeichnete Druckqualität und Druckleistung basiert auf der Steuertechnologie des Thermodruckkopfes und garantiert eine gleichbleibende, präzise Druckstärke auf einer Vielzahl von Druckmedien. Das fehlerfreie Drucken von Barcodes minimiert schon beim ersten Durchgang die Kosten für zurückgegebene Waren aufgrund unlesbarer Barcodes.

Zwei Motoren mit Direktantrieb steuern die Spindeln, die während der gesamten Lebensdauer des Druckers für die richtige Spannung der Druckmedien sorgen, so dass gerissene Rollen und Ausfallzeiten weitgehend vermieden werden.

Bedienerfreundlichkeit

Der IBM 4400 erleichtert die Formularzuführung und den Austausch von Druckerzubehör durch problemlosen Zugang zu den entsprechenden Komponenten. Die bedienerfreundliche Konsole und das beleuchtete Display machen es einfach,

spezifische Druckerkonfigurationen zu definieren und zu speichern. Mehrere Verarbeitungsmodi für Etiketten ermöglichen die erforderliche Flexibilität zur Unterstützung von On-Demand-Druckanwendungen.

Remote Management

Die IBM Printer Management Utility und die in den IBM 4400 integrierte Ethernet-Option ermöglichen das problemlose remote Management mehrerer Drucker über eine virtuelle Bedienerkonsole.

Dies schließt auch die Möglichkeit ein, mehrere Drucker zu konfigurieren, den aktuellen Druckerstatus und den Status des Druckerzubehörs anzuzeigen sowie Software und Druckereinstellungen remote upzudaten.

IBM Service und Zubehör

IBM bietet umfassenden Service für Ihre speziellen Anforderungen. Alle Service-Anrufe werden von IBM Spezialisten bearbeitet, die zusammen mit dem anrufenden Kunden schnell entscheiden, welche Maßnahmen zu treffen sind.



Der robuste IBM 4400 ist für hohe Druckaufkommen und starke Beanspruchung konzipiert.

Die IBM Service-Techniker arbeiten mit F.I.R.S.T., der exklusiven Support-Datenbank von IBM. Sie bietet die Basis für das Wissen und die Expertise, die erforderlich sind, um bei der Lösung von Druckerproblemen zu helfen, und trägt dazu bei, eine effiziente Service-Unterstützung und einen möglichst unterbrechungsfreien Druckerbetrieb sicherzustellen.

Das Zubehör für IBM 4400 Thermo-Etikettendrucker optimiert die Druckleistung und verhindert vorzeitigen Druckkopfverschleiß. Zubehör erhalten Sie beim IBM Fachhändler.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

IBM Deutschland
Telefon 0 18 03/31 32 33*

IBM Österreich
Telefon 08 10/24 90 25

IBM Schweiz
Telefon 08 48/80 55 38

Internet

ibm.com/de/drucker (Deutsch)
ibm.com/printers (International)



© Copyright IBM Corporation 2000

IBM Deutschland
Informationssysteme GmbH
70548 Stuttgart

IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien

IBM Schweiz
Bändliweg 21, Postfach
8010 Zürich

Die IBM Homepage finden Sie im Internet unter:
ibm.com

IBM und das IBM Logo sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, Windows NT und die Windows-Logos sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Marken anderer Unternehmer/Hersteller werden anerkannt.

Vertragsbedingungen und Preise erhalten Sie bei den IBM Geschäftsstellen und den IBM Geschäftspartnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen.

Bei IBM heißt Dienst am Kunden zugleich auch Dienst an unserer Umwelt: Wir nehmen Ihre IBM Altgeräte und Zubehörteile zurück und stellen deren umweltfreundliche Entsorgung zum Selbstkostenpreis sicher.

Die Maschinen sind fabrikneu hergestellt. Sie können neben neuen auch wiederverwendete Teile enthalten.

*Bei Benutzung der Rufnummer 01803 entsteht eine Gebühr von derzeit (06/2000) € 0,12 bzw. DEM 0,24 pro Minute.

IBM 4400 Thermo-Etikettendrucker auf einen Blick

Druckgeschwindigkeit (mm/Sekunde)	Modell 006	Modell 008
	8 ips-203 mm/sec bei 300 dpi 10 ips-254mm/sec bei 203 dpi	6 ips-152 mm/sec bei 300 dpi 8 ips-203 mm/sec bei 203 dpi
Speicher	FLASH-Speicher: 4 MB Standard/10 MB Maximum DRAM: 8 MB Standard/16 MB Maximum	
Druckverfahren	Thermotransfer- oder Thermodirekt	
Auflösung	Standard: 203, optional: 300 dpi	
Bedruckbare Breite	Modell 006: 168 mm Maximum Modell 008: 216 mm Maximum	
Druckmedien-Verarbeitung	Tear-off-Modus: Abreißen einzelner Etiketten Tear-off-Strip-Modus: Abreißen von Etikettenstreifen Peel-off-Modus: Ablösen und Ausgabe von Etiketten	
Druckmedien-Kompatibilität	Druckmedienarten:	Rollen oder Endlosformat; abgesetzt oder fortlaufend; Etiketten, Anhänger, Karten; Papier, Folie oder synthetisches Material; Thermotransfer oder Direktthermopapier
	Druckmedienbreite:	Modell 006: 51 bis 171 mm Modell 008: 76 to 222 mm
	Medienstärke:	0,07-0,254 mm
	Rollen-Kerndurchmesser:	76 cm
	Maximaler Rollendurchmesser:	20,9 cm
	Farbbandlänge:	Standard 625 m
Emulation	Code V und IGP	
Barcodes	Code 39, Code 128 (A,B,C) Codabar, Interleaved 2 of 5, FIM UPC-A, UPC-E, UPC-EQ, EAN 8, EAN 13, Code 93, Postnet, Postbar UCC/EAN 128, PDF 417, UPS Maxicode, Royal Mail	
Fonts	OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic CG Triumvirate Bold Condensed	
Grafik-Unterstützung	PCX- und TIFF-Dateiformate	
Schnittstelle/Treiber	Standard-Schnittstellen:	seriell: RS232/RS-422 (DB 25 PIN), parallel: IEEE 1284 (Centronics)
	Optionale Schnittstellen: Windows-Treiber:	Koax/Twinax, Ethernet 10/100 BaseT Microsoft Windows 95/98
Stromversorgung	Leistungsaufnahme:	150 Watt
	Konformität:	FCC, UL, CSA, TÜV Energy Star Modus (unter 45 Watt)
Umgebungsbedingungen	Temperatur:	Betrieb: 5°C bis 40°C
	Relative Luftfeuchtigkeit:	Betrieb: 20 bis 85%
	Geräuschemission:	Betrieb: 63 dBA/Ruhezustand: 37 dBA
Abmessungen und Gewicht		Tiefe Höhe Breite Gewicht
	Modell 006:	53,5 cm 32,4 cm 33,7cm 19,5 kg
	Modell 008:	53,5 cm 32,4 cm 38,7 cm 20,4 kg

IBM Form GT12-5817-0 (06/2000)